



# TIBCHEMICALS

## TIB Clean A 300

**TIB Clean A 300** ist ein neuartiger, schwach alkalischer Niedertemperatur-Entfetter. Das Produkt entfernt bei vergleichsweise geringer Arbeitstemperatur effizient eine Vielzahl von Ölen und Verschmutzungen. Das spart Energiekosten und bereitet die Metalloberfläche perfekt auf weitere Vorbehandlungsschritte vor. **TIB Clean A 300** ist konform mit der EU-Detergentienverordnung 648/2004.

### Produktdaten

Dichte	ca. 1.1 kg/l
Aussehen	klare Lösung
pH in Lösung	12
Löslichkeit	vollständig

### Typische Badparameter

<b>TIB Clean A 300</b>	4 - 6%
Temperatur	15 - 40°C
Entfettungszeit	5 - 20 min

### Badneuanatz

<b>TIB Clean A 300</b>	60 g/l
Natriumhydroxid	1.5 g/l (3 g/l Natronlauge 50%ig)

Es wird empfohlen, den pH-Wert der Arbeitslösung regelmäßig zu testen. Er muss bei Bedarf durch Zugabe von Natriumhydroxid (Natronlauge 50 %ig) auf pH 12 - 12.5 reguliert werden.

### Lagerung

**TIB Clean A 300** ist mindestens 12 Monate lagerfähig, sofern es in dicht verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen nicht unterhalb von 0°C gelagert wird.

### Verpackung

Kunststofffaß mit 200 kg Nettoinhalt

IBC mit 1000 kg Nettoinhalt

### Sicherheit

Hinweise

- ♦ auf Einstufung und Etikettierung gemäß Transportvorschriften und Chemikaliengesetz
- ♦ auf Schutzmaßnahmen bei Lagerung und Handhabung
- ♦ auf Maßnahmen bei Unfällen und Bränden
- ♦ zur Toxikologie und Ökologie

entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern.

### Zolltarifnummer

3810 90 90